


Gaz Ekipmanları

Kaynak Hortumları

Genel Özellikler

- Hortumlar, TS EN 559'a göre imal edilmiş olup, BOS markalı hortumlar TSE belgelidir.
- Farklı gaz cinsleri için farklı renklerdedir.
- Kaynak çapaklarına ve aleve karşı dirençlidir.
- Doğal ve sentetik kauçuktan imal edilmiş alt kat, katlar arası sentetik tekstil örgü takviye ve her türlü aşınma, aleve dayanıklı üst kat olmak üzere üç katlı olarak imal edilmiştir.



- Üst kat:** Sürtünme ve hava şartlarına dayanıklı üst kat (mavi, kırmızı, turuncu, siyah)
- Takviye kat:** Katlar arası tekstil örgü takviye
- Alt kat:** Sentetik elastomer karışımı, siyah, düz ve pürüzsüz

Kullanım Alanları

- Oksijen, propan ve asetilen hortumları oksi-yakıt ile kesme ve kaynak proseslerinde gaz akış hortumu olarak kullanılır.
- Asal gaz hortumları MIG/MAG ve TIG kaynak makinelerinde gaz akış hortumu olarak kullanılır.

Teknik Özellikler

İç çap	Dış çap	Çalışma Basıncı	Patlama Basıncı
6.4 mm	14 mm	20 bar	60 bar
8 mm	16 mm	20 bar	60 bar

Çalışma sıcaklığı aralığı: -35°C, +85°C'dir.



BOS Oksijen Hortumları

Renk kodu mavidir. Kesme/kaynak hamlaçları ve oksijen regülatörleri arasında kaynak hortumu olarak kullanılır. Uçları nipelli veya nipelsiz olarak satışa sunulmaktadır.

Ürün çeşitleri

Ürün Kodu	İç Çapı	Boy	Bağlantı Nipelleri	
			Regülatör	Hamlaç
91805N	8 mm	5 m	3/8"RH	1/4"RH
91810N	8 mm	10 m	3/8"RH	1/4"RH
91820N	8 mm	20 m	3/8"RH	1/4"RH
91850	8 mm	50 m	yok	yok
91900	8 mm	m*	yok	yok

* İstenilen metrede satış yapılabilir. (en az 5 m)

Ürün çeşitleri



BOS Asetilen Hortumları

Renk kodu kırmızıdır. Kesme/kaynak hamlaçları ve asetilen regülatörleri arasında kaynak hortumu olarak kullanılır. Uçları nipelli veya nipelsiz olarak satışa sunulmaktadır.

Ürün Kodu	İç Çapı	Boy	Bağlantı Nipelleri	
			Regülatör	Hamlaç
95805N	8 mm	5 m	3/8" LH	3/8" LH
95810N	8 mm	10 m	3/8" LH	3/8" LH
95820N	8 mm	20 m	3/8" LH	3/8" LH
95850	8 mm	50 m	yok	yok
95900	8 mm	m*	yok	yok

Ürün çeşitleri



BOS Propan Hortumları

Renk kodu turuncudur. Kesme/kaynak hamlaçları ve propan regülatörleri arasında kaynak hortumu olarak kullanılır. Uçları nipelli veya nipelsiz olarak satışa sunulmaktadır.

Ürün Kodu	İç Çapı	Boy	Bağlantı Nipelleri	
			Regülatör	Hamlaç
93805N	8 mm	5 m	3/8" LH	3/8" LH
93810N	8 mm	10 m	3/8" LH	3/8" LH
93820N	8 mm	20 m	3/8" LH	3/8" LH
93850	8 mm	50 m	yok	yok
93900	8 mm	m*	yok	yok

Ürün çeşitleri



BOS Asal Gaz Hortumları

Renk kodu siyahtır. Gazaltı kaynak makinası ile basınçlı tüp regülatörleri arasında kaynak gazı hortumu olarak kullanılır. Tek ucu nipelli veya nipelsiz olarak satışa sunulmaktadır.

Ürün Kodu	İç Çapı	Boy	Bağlantı Nipelleri
			Regülatör
99603	6.4 mm	3 m	yok
99605	6.4 mm	5 m	yok
99650	6.4 mm	50 m	yok
99700	6.4 mm	m*	yok

Ürün çeşitleri



GCE Oksijen Kaynak Hortumları GCE Asetilen Kaynak Hortumları

Ürün Kodu	İç Çapı	Boy	Renk Kodu
91800	8 mm	m*	Mavi (Oksijen)
95800	8 mm	m*	Kırmızı (Asetilen)

Linde Gaz A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi 300. Sokak 41480 Gebze / Kocaeli

Tel : (0262) 678 74 00 Faks : (0262) 678 75 00

pazarlama@lindegaz.com.tr www.lindegaz.com.tr

* İstenilen metrede satış yapılabilir. (en az 5 m)